



Bodenklappcontainer BC

Bodenklappcontainer mit geringer Bautiefe in stabiler Rohrrahmenkonstruktion. Die kubische Form führt zu optimaler Raumausnutzung. Das Öffnen und Schließen der Bodenklappe geschieht durch Aufsetzen des Behälters auf den Containerrand, ohne dass der Fahrer des Gabelstaplers absteigen muss. Zum Entleeren wird der Behälter hochgefahren, die Klappe öffnet sich. Die Bodenklappe wird durch erneutes Aufsetzen des Behälters auf den Containerrand zgedrückt. Die Zinken müssen mindestens 150mm länger sein als die Tiefe des Behälters. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken dient eine mit dem Untergestell fest verbundene Kette.

Modell	BC0500	BC0750	BC1000	BC1500	Zusätze
Breite mm	1120	1440	1440	1930	Radsatz d=150mm
Tiefe mm	920	1030	1030	1130	352,00
Höhe mm	860	860	1090	1090	Kranösen
Zinkenweite mm	350	400	400	460	122,00
Gewicht kg	104	128	160	199	Leitbleche
Tragkraft kg	1000	1000	1250	1500	126,00
Inhalt ltr.	500	750	1000	1500	4-Strang- Kettengehänge
Preis €	926,00	1.091,00	1.169,00	1.655,00	576,00
					Farbwechsel
Deckel	224,00	264,00	264,00	322,00	133,00

Technical drawing of a shaft. The central section is labeled "Zinkenweite siehe Tabelle". The total length of the shaft is indicated as 200mm. The diameter of the shaft is indicated as 70mm.

ENITOR Aich Metallbau GmbH
Stöcklenstraße 3
89597 Munderkingen
Tel. 07393/2011
Fax 07393/4449
Email: info@enitor.de
www.enitor.de