



Kippbehälter KU

Niedrig gebauter Kippbehälter für Gabelstapler mit festverbundenem Untergestell und Einfahrtaschen. Der Schwerpunkt liegt vor den Gabelzinkenspitzen. Der selbständig ablaufende Kippvorgang wird durch Lösen einer Arretierung eingeleitet, ggf. per Seilzug vom Fahrersitz aus. Durch Absetzen und gleichzeitiges Rückwärtsfahren wird der Behälter wieder in die Ausgangsstellung gebracht und verriegelt. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken dient eine mit dem Untergestell fest verbundene Kette. Der Kippvorgang ist ohne jeglichen Kraftaufwand einleitbar.

- Schwerpunkt vor dem Drehpunkt = Kippvorgang ohne jeglichen Kraftaufwand
- Profiliertes Behälterboden = lange Lebensdauer
- Auslösung = bequeme Handhabung
- Federschere zur Dämpfung des Kippschlages = Schonung des Staplerhubgerüsts

Modell (3mm)	KU0400	KU0550	KU0750	KU0800	KU1000	KU1250	KU1500	Zusätze
Breite mm	750	1000	750	1000	1000	1250	1250	Seilzug
Tiefe mm	1470	1470	1550	1550	1550	1550	1620	32,00
Höhe mm	620	620	970	780	970	970	1080	Schiebegriff
Schüttkantenhöhe mm	490	490	575	575	575	575	660	56,00
Zinkenweite mm	340	340	340	340	340	650	650	Kranösen
Gewicht kg	112	122	138	143	154	181	190	122,00
Tragkraft kg	800	1000	1300	1300	1600	1600	1600	Stützfüße
Inhalt ltr.	400	550	750	800	1000	1250	1500	85,00
Preis €	801,00	964,00	1.126,00	1.160,00	1.255,00	1.356,00	1.482,00	Grundrahmenänd.
Modell 4mm								134,00
Gewicht kg	131	148	170	178	197	225	250	Öl- und wasserdicht
Tragkraft kg	1200	1500	2000	2200	2200	2200	2200	85,00
Preis €	940,00	1.116,00	1.259,00	1.302,00	1.418,00	1.356,00	1.653,00	ZBP mit Ablasshahn
Radsatz d=150mm	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	280,00	280,00	310,00
Radsatz d=200mm	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	444,00	444,00	Farbwechsel
Deckel	156,00	165,00	174,00	199,00	199,00	228,00	249,00	134,00
Hydr. Kippbremse	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	

ENITOR Aich Metallbau GmbH
 Stöcklenstr. 3
 89597 Munderkingen
 Tel. 07393/2011
 Fax 07393/4449
 Email: info@enitor.de
www.enitor.de