



Stapelbehälter/Kippgerät SSK / SGK

Stapelbehälter **SSK** mit niedrig liegender Schüttkante, Kran- und Stapelecken und max. 3-fach stapelbar. Die Behälter sind für das Unterfahren mit dem Gabelhubwagen geeignet. Auf der Rückseite des Behälters ist eine Aufnahme für die Arretierung des Kippgerät **SKG** angebracht. Universelles Einsatzgebiet von Produktionsteilen bis zum Späneabfall. Das Kippgerät **SKG** hat eine dämpfende Federschere zum Begrenzen des Kippwinkels. Es wird in den Einfahrtaschen aufgenommen und mit einer Kette gegen das Abrutschen von den Gabelzinken gesichert. Der SSK-Behälter wird von hinten unterfahren bis das Aufnahmeprofil des Behälters in der offene Arretiervorrichtung anstößt. Durch Hochfahren des Hubgerüsts verriegelt das System automatisch. Das Abkippen wird per Seilzug ausgelöst. Die Trennung von Behälter und Kippgerät erfolgt durch Absetzen und Rückwärtsfahren auf den Boden.

	Behälter			Kippgerät			
Modell	SSK0650	SSK0800	SSK1000	SKG0650	SKG0800	SKG1000	Zusätze SSK
Breite mm	1050	1300	1300	800	1050	1050	Öl- und wasserdicht
Tiefe mm	1110	1110	1110	1080	1080	1080	
Höhe mm	920	920	1175	330	330	330	85,00
Höhe Mulde mm	720	720	975	Kippwinkel °	65	65	ZBP mit Ablasshahn
Schüttkantenhöhe mm	500	500	670	Zinkenweite mm	340	340	
Unterfahrhöhe mm	120	120	120	Einfahrtaschen mm	174x74	174x74	310,00
Gewicht kg	91	110	130		82	91	Farbwechsel
Tragkraft kg	1500	1500	1800		1500	1500	134,00
Inhalt ltr.	650	800	1000		-	-	
Preis €	420,00	520,00	617,00		1.019,00	1.136,00	1.334,00
Hydrauliksatzz SKG: 2 Zylinder, Anschluss 3/8", Schläuchen NW10 und Überwurfmutter M18x1,5						1.369,00	

		Zinkenweite siehe Tabelle				
						60mm
					160mm	